

Simple, performante et facile à installer

Fenêtre de fondation CONÇUE POUR LES ENTREPRENEURS

Cadre en injection moulé monobloc pour coulage « en place ».
Épargnez temps et argent !

- 1 Aucun soufflage nécessaire pour des murs standards de 8 et 10 pouces.
- 2 Un drainage efficace.
- 3 Une conception brevetée et éprouvée répondant à la norme sévère du code canadien du bâtiment.
- 4 Des cadres munis de renforts temporaires faits sur mesure facilitant l'installation.
- 5 Un ensemble vitre et moustiquaire emballé séparément.



Pour coulage en place

32 po x 16 po (813 mm x 406 mm)
32 po x 20 po (813 mm x 508 mm)
36 po x 24 po (914 mm x 610 mm)
48 po x 24 po (1219 mm x 610 mm)
56 po x 24 po (1422 mm x 610 mm)
48 po x 32 po (1219 mm x 813 mm)
(APPROX.)

Norme CAN/CSA A440


FORMTECH
FENÊTRES • WINDOWS

www.formtech.com

Pièces de remplacement

- 1 Vitre thermos
- 2 Moustiquaire
- 3 Barre rencontre
- 4 Barre poignée
- 5 Volet (haut et bas)
- 6 Jambage
- 7 Tête
- 8 Seuil
- 9 Ensemble de verrouillage



Nouveau Egress Code



Pour coulage en place

48 po x 32 po (1200 mm x 800 mm)

Ouverture : 4,33 pi²

24 po x 26 po (914 mm x 610 mm)


56 po x 24 po (1422 mm x 610 mm)

Ouverture : 3,96 pi²

31 3/4 po x 18 po (1219 mm x 813 mm)

Norme CAN/CSA A440

Distributeur autorisé




FORMTECH
FENÊTRES • WINDOWS

www.formtech.com